

3-vrstvá podlaha 14mm



KONSTRUKCE



DOSTUPNÉ KOLEKCE

Kolekce	Chateau broušený	Kolonial kartáčovaný	Soft Tone jemně kartáčovaný	Harfa Vintage nepravidelně kartovaný, kartáčovaný	Pelgrim speciálně kytovaný a postaršený	Karel IV starý rustikální vzhled
Struktura povrchu						
Dokončení	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating					ESCO oxidativní olej

	Selské prkno					
Spoj	P&D					
Fáze	2V, 4V na poptávku					
Délka	20% m ² 680-1200, 80% m ² 1720+ max. 2400 mm, do 20% skládané délky					
Šířka	Třídění					
190	<i>Special rustic</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Original</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Calm</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Superb</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Elegance</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Karel IV</i>					✓
225	<i>Special rustic</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Original</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Superb/Elegance</i>	✓	✓	✓	✓	
245	<i>Special rustic</i>		✓	✓	✓	
	<i>Original</i>		✓	✓	✓	
	<i>Superb/Elegance</i>		✓	✓	✓	
	Stromeček					
Spoj	P&D					
Fáze	4V, bez fáze na poptávku					
100/120x600	<i>Special rustic</i>	✓	✓	✓	✓	
175x700	<i>Original</i>	✓	✓	✓	✓	
	<i>Superb/Elegance</i>	✓	✓	✓	✓	
	Chevron					
Spoj	P&D po dlouhých stranách					
Úhel	Vložené pero na čelech					
Fáze	45°					
100x600	<i>Original</i>		✓	✓		
	<i>Superb/Elegance</i>		✓	✓		

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Metoda testování	Požadavek	Výsledek
Výrobková norma & shoda	EN 14342, EN 13489		Implementováno
Vlhkost podlahy	ČSN EN 13183-1		7 ±2%
Uvolňování formaldehydu	ČSN EN 717-1	≤ 0,124mg/m3	E1
PCP (pentachlorofenol)	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	Splňuje
Protiskluz broušená	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Moký ≥ 26
Protiskluz kartáčovaná	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Moký ≥ 29
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1		Dř-S1
Teplotní odpor	ČSN EN ISO 10456		0,11 m ² · K/W
Teplotní vodivost	ČSN EN ISO 10456		0,13 W/mK
Biologická trvanlivost	ČSN EN 335-1, ČSN EN 335-2		Třída 1
Podlahové topení			✓ do šířky 225 mm

Doporučené využití

Rádně obhospodařované lesy

Vhodné pro použití v interiéru v různých sektorech: obytné, komerční, pohostinství, maloobchod. Platí aktuální záruční podmínky a návod na údržbu
Tento produkt je vyroben ze dřeva s certifikátem PEFC

Tested by Eurofins Product Testing and evaluated against:

French VOC Regulation		Degree of March 2011 (DEV11101903D) and Amélie of April 2011 (DEV11104875A) modified in February 2012 (DEV11133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEV0908633A and DEV0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	DM 23 giugno 2002 n. 256, GURI n.183 del 6 agosto 2002
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort	Pass	Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023
Indoor Air Comfort Gold	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023
BREEAM International	Exemplary level	BREEAM International New Construction v5.0 (2021)
BREEAM NOR	Exemplary level	BREEAM-NOR v6.1 New Construction (2023)
EU Taxonomy	Pass	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2024)

Test report: 302-2024-0830601_A_EN

